

BAKARNE CEVI - MEKE - U KOTURU

DETALJNA SPECIFIKACIJA PONUDE I TEORETSKE TEŽINE

Dimenzija u mm	Težina kg / m
5 x 1,0	0,112
6 x 0,7	0,104
6 x 0,8	0,117
6 x 0,9	0,129
6 x 1,0	0,140
8 x 0,8	0,162
8 x 0,9	0,179
8 x 1,0	0,197
10 x 0,8	0,207
10 x 0,9	0,230
10 x 1,0	0,253
12 x 0,8	0,252
12 x 0,9	0,280
12 x 1,0	0,309
15 x 0,8	0,319
15 x 0,9	0,356
15 x 1,0	0,393
16 x 1,0	0,421
18 x 1,0	0,477
22 x 1,0	0,590



Za svaku dimenziju bakarnih cevi proračun težine se izračunava prema jedinstvenim formulama. Težine koje su navedene u tablicama su teoretske i izračunate prema jedinstvenoj formuli i ne podležu proizvođačkoj toleranciji.

Za težinu: $Q=(D-S) \times S \times TT \times Y$

D-spolji prečnik cev, mm;

S-debljina zida cevi, mm;

Y-specifična težina bakra, 8,94 kg/dm³;

TT- 3,1