

BAKARNE CEVI - PRAVE**DETALJNA SPECIFIKACIJA PONUDE I TEORETSKE TEŽINE**

Dimenzija u mm	Težina kg / m
12 x 1,0	0,309
15 x 0,7	0,281
15 x 0,75	0,300
15 x 0,8	0,319
15 x 0,9	0,356
15 x 1,0	0,393
18 x 0,7	0,340
18 x 0,75	0,363
18 x 0,8	0,386
18 x 0,9	0,432
18 x 1,0	0,429
18 x 1,5	0,625
22 x 0,7	0,419
22 x 0,75	0,447
22 x 0,8	0,476
22 x 0,9	0,533
22 x 1,0	0,590
28 x 0,75	0,574
28 x 0,8	0,611
28 x 0,9	0,685
28 x 1,0	0,758
28 x 1,5	1,116
35 x 0,9	0,862
35 x 1,0	0,954
35 x 1,5	1,411
42 x 1,0	1,151
42 x 1,5	1,705
42 x 2,0	2,246
54 x 1,5	2,211
54 x 2,0	2,919
64 x 2,0	3,481
76,1 x 2,0	4,155



Za svaku dimenziju bakarnih cevi proračun težine se izračunava prema jedinstvenim formulama. Težine koje su navedene u tablicama su teoretske i izračunate prema jedinstvenoj formuli i ne podležu proizvođačkoj toleranciji.

Za težinu: $Q=(D-S) \times S \times TT \times Y$; D-spolji prečnik cev, mm; S-debljina zida cevi, mm; Y-specifična težina bakra, 8,94 kg/dm³; TT- 3,1